



Artikel Ocean SD T3746

<b>Herstellungsverfahren</b>	getuftet	
<b>Polmaterial</b>	100 % Polyamid	
<b>Noppenzahl</b>	302.400 /m <sup>2</sup>	
<b>Färbeverfahren</b>	Faserfärbung	
<b>Trägermaterial</b>	Synthetik	
<b>Rückenausrüstung</b>	Textilrücken	
<b>Poleinsatzgewicht ca.</b>	1.750 g/m <sup>2</sup>	
<b>Gesamtgewicht ca.</b>	2.710 g/m <sup>2</sup>	
<b>Polhöhe ca.</b>	10 mm	
<b>Gesamthöhe ca.</b>	11,5 mm	
<b>Lieferbreite</b>	400 cm	
<b>Rapportlänge</b>		
<b>Rapportbreite</b>		
<b>Eignung</b>	  	<p>CE</p> <p>22</p> <p>JAB Teppiche</p> <p>HEINZ ANSTOETZ KG</p> <p>Dammheider Str. 67</p> <p>D-32052 Herford-Elverdissen</p> <p>EN 1307</p> <p>JT-NO-022-08</p> <p>EN 14041:2018-05</p> <p>Notified Body: 0336</p> <p>Floor covering to be used within a building</p> <p>* Im verklebten Zustand mit dem Kleber Thomsit T440</p>
<b>Farbechtheit / Lichtechtheit</b>	ISO 105-B02: 7	
<b>Reibechtheit nass / trocken</b>	ISO 105-X12: 5	
<b>Wasserechtheit</b>	ISO 105-E01: 4-5	
<b>Meerwasserechtheit</b>		
<b>Chlorwasserechtheit</b>		
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b>	ISO 8302 : 0,11 m <sup>2</sup> /KW	
<b>Brandklasse</b>	EN 13501-01 Cfl-s1 Im verklebten Zustand mit dem Kleber Thomsit T440	
<b>Trittschalldämmung</b>	EN ISO 140-8: 32 dB	
<b>Schallabsorbtionsgrad</b>	$\alpha_w$ 0,20	
<b>Mottenschutz</b>		

Technische Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor.

Version: 26.01.2022