**Artikel Hub T3775**

| | |
|---|---|
| **Herstellungsverfahren** | getuftet |
| **Polmaterial** | 100 % Polyamid |
| **Noppenzahl** | 103.600 /m² |
| **Färbeverfahren** | Stückfärbung |
| **Trägermaterial** | Synthetik |
| **Rückenausrüstung** | Textilrücken |
| **Poleinsatzgewicht ca.** | 1.200 g/m² |
| **Gesamtgewicht ca.** | 2.200 g/m² |
| **Polhöhe ca.** | 5,5 mm |
| **Gesamthöhe ca.** | 8,5 mm |
| **Lieferbreite** | 400 cm |
| **Rapportlänge** | |
| **Rapportbreite** | |
| **Eignung** | SCHADSTOFF GEPRÜFT / ALLERGIKER GEEIGNET<br>CE<br>23<br>JAB Teppiche<br>HEINZ ANSTOETZ KG<br>Dammheider Str. 67<br>D-32052 Herford-Elverdissen<br>EN 1307<br>JT-WM33-023-01<br>DS Cfl-s1*<br>EN 14041:2018-05<br>Notified Body: 2401<br>Floor covering to be used within a building<br>* Im lose verlegten Zustand |
| **Farbechtheit / Lichtechtheit** | ISO 105-B02: 5-6 |
| **Reibechtheit nass / trocken** | ISO 105-X12: 4 |
| **Wasserechtheit** | ISO 105-E01: 4-5 |
| **Meerwasserechtheit** | |
| **Chlorwasserechtheit** | |
| **Wärmedurchlasswiderstand** | ISO 8302 : 0,09 m²/KW |
| **Brandklasse** | EN 13501-01 Cfl-s1 Im lose verlegten Zustand |
| **Trittschalldämmung** | EN ISO 140-8: 27 dB |
| **Schallabsorbtionsgrad** | $\alpha_w$ 0,20 |
| **Mottenschutz** | |

**Technische Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor.**

**Version: 28.02.2023**