



Artikel Amaze T3769

<b>Herstellungsverfahren</b>	getuftet	
<b>Polmaterial</b>	100 % Polyamid	
<b>Noppenzahl</b>	290.000 /m <sup>2</sup>	
<b>Färbeverfahren</b>	Stückfärbung	
<b>Trägermaterial</b>	Synthetik	
<b>Rückenausrüstung</b>	Textilrücken	
<b>Poleinsatzgewicht ca.</b>	1.540 g/m <sup>2</sup>	
<b>Gesamtgewicht ca.</b>	2.300 g/m <sup>2</sup>	
<b>Polhöhe ca.</b>	7,5 mm	
<b>Gesamthöhe ca.</b>	9,5 mm	
<b>Lieferbreite</b>	500 cm	
<b>Rapportlänge</b>		
<b>Rapportbreite</b>		
<b>Eignung</b>	 	<p>CE</p> <p>23</p> <p>JAB Teppiche</p> <p>HEINZ ANSTOETZ KG</p> <p>Dammheider Str. 67</p> <p>D-32052 Herford-Elverdissen</p> <p>EN 1307</p> <p>JT-CO-023-05</p> <p>EN 14041:2018-05</p> <p>Notified Body: 2401</p> <p>Floor covering to be used within a building</p> <p>* Im verklebten Zustand, geprüft mit Uzin UZ 57</p>
<b>Farbechtheit / Lichtechtheit</b>	ISO 105-B02: 5	
<b>Reibecktheit nass / trocken</b>	ISO 105-X12: 4	
<b>Wasserechtheit</b>	ISO 105-E01: 4-5	
<b>Meerwasserechtheit</b>		
<b>Chlorwasserechtheit</b>		
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b>	ISO 8302 : 0,10 m <sup>2</sup> /KW	
<b>Brandklasse</b>	EN 13501-01 Cfl-s1 Im verklebten Zustand, geprüft mit Uzin UZ 57	
<b>Trittschalldämmung</b>	EN ISO 140-8: 26 dB	
<b>Schallabsorbtionsgrad</b>	$\alpha_w$ 0,20	
<b>Mottenschutz</b>		

Technische Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor.

Version: 28.06.2023