

NOAH CITY

STRUKTUR | STRUCTURE

POLMATERIAL | POLE MATERIAL

POLEINSATZGEWICHT | PILE WEIGHT

GESAMTGEWICHT | TOTAL WEIGHT

POLHÖHE | PILE HEIGHT

GESAMTHÖHE | TOTAL HEIGHT

NOPPENZAHL | TUFTS PER SQM

RÜCKEN | BACKING

TRITTSCHALDÄMMUNG | IMPACT SOUND ISOLATION

WASSERRECHTHEIT | FASTNESS TO WATER

WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND |
THERMAL RESISTANCE

LICHTECHTHEIT | FASTNESS TO LIGHT

BRENNVERHALTEN | FIRE RESISTANCE

5/64" Uni-Saxony Seidenglanz |
5/64" plain saxony silky look

100% PA IMPREL FINESSE

± 800 g/m²

± 1.730 g/m²

± 4 mm

± 6 mm

± 255.000/m²

Twinback

± 26 dB

≥ 4-5

± 0,10 m² K/W

≥ 5-6

EN 13501-1 C_{fl} verklebt |
EN 13501-1 C_{fl} glued

ZUSÄTZLICHE EIGENSCHAFTEN | ADDITIONAL CHARACTERISTICS

PRODIS/GUT Nr.
2C2CD0DF



EXCEPTIONALLY
SOFT TO THE TOUCH

SILK-LIKE
SHIMMER

FINEST
CONSTRUCTION

EXCELLENT WEAR
PERFORMANCE

BEST
RESILIENCE

