

DOP 1020/119077

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| Fabrikatiemethode Mode de fabrication Herstellungsverfahren Manufacturing process | Getuft, 1/4"plussenpool, 2-draads garen Tufté, 1/4"velours bouclé, fils retords 2-bouts Getuftet, 1/4"Schlinge, 2-fach gezwirntes Garn Tufted, 1/4"loop pile, 2-plyed yarn | | |
| Samenstelling van de pool Composition du velours Nuttschicht Pile composition | 100 % zuivere scheerwol 100 % laine vierge 100 % reine Schurwolle 100 % pure wool | | |
| Tuftdoek Support Trägergewebe Primary backing | 100 % PP | | |
| Rug Dossier Rücken Secondary backing | Actionback | 16 4 + 5 m Stone | 17 4 + 5 m Greige |
| Poolhoogte Hauteur du velours Polhöhe Pile height | 6 mm | 19 4 + 5 m Rock | 28 4 + 5 m Snow |
| Totale hoogte Hauteur totale Gesamthöhe Total height | 8 mm | 81 4 + 5 m String | |
| Aantal noppen Nombre de points Noppenzahl Tuft density | 46 000/m ² | | |
| Poolgewicht Poids du velours Polgewicht Pile weight | 1 150 g/m ² | | |
| Totaal gewicht Poids total Gesamtgewicht Total weight | 2 300 g/m ² | | |
| Warmte isolatie Résistance à la conductibilité de chaleur Wärmedurchlasswiderstand Resistance of heat conduction | DIN 52612 | 0,10 m ² K/W (theoretisch) Tog rating 1 | |
| Gebruik Utilisation Verwendungsbereich Suitability | Huishoudelijk : zwaar gebruik **** Contractueel : licht gebruik Résidentiel : usage intensif **** Professionnel : usage modéré Wohnen : starke Beanspruchung **** Projekt : leichte Beanspruchung Domestic : heavy duty **** Contract : light duty | | |

Leverbaar als rol en als coupon / Livrable en rouleaux et à la coupe / als Rolle und im Coupon lieferbar / available in rolls and cutlengths



Bij verlijming : enkel gebruik van lijmen zonder hoogkokende oplosmiddelen ! / En cas de pose collée : seulement utilisation des colles écologiques !

Bei geklebter Verlegung : nur hochsiederfreie Klebstoffe verwenden ! / In case of adhesion : only use of ecological glues !

We reserve the right to modify the characteristics of this product for quality improvement.



GARANTIE
WAARBORG
5
GARANTIE



POOL ZUIVER SCHEERWOOL
NUTTSCHICHT REINE SCHUURWOLLE
PURE NEW WOOL PILE
VELOURS PURE LAINE VIERGE

Emissionsgeprüfter Bodenbelag
nach DIBt-Grundsätzen



REG NR
50AC8413
www.pro-dis.info