



Artikel Galaxy T3740

Herstellungsverfahren	getuftet	
Polmaterial	100 % Polyester	
Noppenzahl	312.480 /m ²	
Färbeverfahren	Faserfärbung	
Trägermaterial	Synthetik	
Rückenausrüstung	Textilrücken	
Poleinsatzgewicht ca.	2.065 g/m ²	
Gesamtgewicht ca.	3.050 g/m ²	
Polhöhe ca.	11 mm	
Gesamthöhe ca.	13 mm	
Lieferbreite	400 cm	
Rapportlänge		
Rapportbreite		
Eignung	   	CE 22 JAB Teppiche HEINZ ANSTOETZ KG Dammheider Str. 67 D-32052 Herford-Elverdissen EN 1307 JT-NO-022-02     EN 14041:2018-05 Notified Body: 0336 Floor covering to be used within a building * Im verklebten Zustand mit dem Kleber Thomsit T440
Farbechtheit / Lichtechtheit	ISO 105-B02: 5-6	
Reibechtheit nass / trocken	ISO 105-X12: 5	
Wasserechtheit	ISO 105-E01: 4-5	
Meerwasserechtheit		
Chlorwasserechtheit		
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302 : 0,14 m ² /KW	
Brandklasse	EN 13501-01 Bfl-s1 Im verklebten Zustand mit dem Kleber Thomsit T440	
Trittschalldämmung	EN ISO 140-8: 32 dB	
Schallabsorbtionsgrad	α_w 0,25	
Mottenschutz		

Technische Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor.

Version: 26.01.2022