Output Loop

Produkt Output Loop **Farbe** 4219002 Linen

Verlegemethode

Schachbrettartig Monolithisch (in eine Richtung)

Die Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen.

Produktspezifikationen

Artikelnummer	4219
Konstruktion	Getuftete Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt
Standard-Rückenkonstruktion	Graphlex ®
Format - VPE	50 x 50 cm – 5m²
Poleinsatzgewicht	462 g/m² ± 5%
Polschichtgewicht	295 g/m² ±10%
Gesamtgewicht	4179 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,1 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	5,8 mm ± 0,5 mm
Teilung x 10 cm	1/10 - 39.4
Noppenzahl/m²	173.360/m² ±5%

Leistungsspezifikationen

Beanspruchungsklasse	EN 1307 33 Objektbereich/gewerblich stark					
UPEC Classification	U3 P3 E1 C0					
Stuhlrolleneignung	≥2,4 (EN 985) permanente Nutzung					
Brennbarkeit	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl-s1 (EN 13501-1)					
Lichtechtheit	≥7 (ISO 105-B02)					
Lichtreflexionswert (LRV)	LRV – L-Wert 50,7	LRV – Y-Wert 19				
Dimensionsstabilität	≤0,2% (ISO 2551/EN 986)					
Trittschallverbesserungsmaß (ΔL_w)	23 dB					
Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient (α_w)	0,15					
Schallabsorptionsgrad	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
	0,01	0,02	0,07	0,15	0,32	0,36

Umweltspezifikationen

Recycelter Anteil Gesamt	50,1%
Pre-Konsument (Gesamt)	50,1%
Post-Konsument (Gesamt)	0%
Recycelter Anteil des Garns	0%
Pre-Konsument (Garn)	0%
Post-Konsument (Garn)	0%
Innenraumluftqualität	GUT Prodis ID 0F3B0C8E French A+ Danish Indoor Climate GLP 9819 GUI Standard
Potential Gebäudezertifizierung	
BREEAM (UK/International)	Potentieller BREEAM-Beitrag
BRE Green Guide Bewertung	

Gewerblich	Wohnbereich	Bildungswesen	Gesundheitswesen	Einzelhandel (Mode)	Einzelhandel (Haltbarkeit)
A+	A	A+	A+	A+	A+

LEED (USA/International)	Potentieller LEED-Beitrag
HQE (Frankreich)	Potentieller HQE-Beitrag
DGNB (Deutschland)	Potentieller DGNB-Beitrag
Umwelt-Produkt-Deklaration	EPD-IFF-20120031-CBD1-EN

CO_2-Fussabdruck	
CO_2-Fussabdruck des kompletten Produktlebenszyklus	Gemäß EPD bzw. EPD-Kalkulations-methode
Fabrikneue Materialien & Produktion	7,33 kg CO_2 eq./m²
Lieferung & Installation	0,65 kg CO_2 eq./m²
Nutzung (10 Jahre)	2,95 kg CO_2 eq./m²
Produktlebensende (WTE)	8 kg CO_2 eq./m²
Gesamt (10 Jahre Lebensdauer)	18,93 kg CO_2 eq./m²
Cool Carpet CO_2-neutral	Optional
Auswirkungen des Einbaus	
Verschnitt	Rechtwinkliges Gebäude und Verlegung von Wand zu Wand als typische Verlegesituation mit Verlegerichtung:
	Schachbrettartige Verlegung – 3-4%
	Monolithische Verlegung (in eine Richtung) – 2-4%
	Zur Information: Eine 2m breite Bahnenware generiert durchschnittlich 7-10% Verschnitt
TacTiles®	Installation ohne die Verwendung flüssiger Klebstoffe und nahezu frei von flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) mit TacTiles®
Optionen für das Produktlebensende	
Waste-to-Energy	Das Produkt kann in lokalen Müllverbrennungsanlagen durch Verbrennung in Energie umgewandelt werden.
ReUse	Das Produkt kann gesäubert und in einem alternativen Bereich wieder eingesetzt werden.
Recycling	Das Produkt kann zurückgegeben und als Rohmaterial in neuen Produkten wiederverwendet werden.
Weitere Produkte & Zubehör	
Verlegung	Siehe Interface Verlegeanleitung
Pflege/Instandhaltung	Siehe Interface Pflegeanleitung
Garantie	15 Jahre
Herstellungsort	ISO 9001 & 14001 zertifizierte Einrichtungen in Europa

Leistungsdeklarationen

Zertifizierungen