



Artikel Wind T3743

<b>Herstellungsverfahren</b>	getuftet	
<b>Polmaterial</b>	100 % Polyester	
<b>Noppenzahl</b>	193.060 /m <sup>2</sup>	
<b>Färbeverfahren</b>	Faserfärbung	
<b>Trägermaterial</b>	Synthetik	
<b>Rückenausrüstung</b>	Textilrücken	
<b>Poleinsatzgewicht ca.</b>	1.880 g/m <sup>2</sup>	
<b>Gesamtgewicht ca.</b>	2.600 g/m <sup>2</sup>	
<b>Polhöhe ca.</b>	18 mm	
<b>Gesamthöhe ca.</b>	20 mm	
<b>Lieferbreite</b>	500 cm	
<b>Rapportlänge</b>		
<b>Rapportbreite</b>		
<b>Eignung</b>		<p>CE 22 JAB Teppiche HEINZ ANSTOETZ KG Dammheider Str. 67 D-32052 Herford-Elverdissen EN 1307 JT-NO-022-05</p> <p>EN 14041:2018-05 Notified Body: 1611 Floor covering to be used within a building * Im lose verlegten Zustand</p>
<b>Farbechtheit / Lichtechtheit</b>	ISO 105-B02: 8	
<b>Reibechtheit nass / trocken</b>	ISO 105-X12: 4	
<b>Wasserechtheit</b>	ISO 105-E01: 4	
<b>Meerwasserechtheit</b>		
<b>Chlorwasserechtheit</b>		
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b>	ISO 8302 : 0,18 m <sup>2</sup> /KW	
<b>Brandklasse</b>	EN 13501-01 Cfl-s1 Im lose verlegten Zustand	
<b>Trittschalldämmung</b>	EN ISO 140-8: 26 dB	
<b>Schallabsorbtionsgrad</b>	$\alpha_w$ 0,25	
<b>Mottenschutz</b>		

Technische Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor.

Version: 26.01.2022