



Artikel Infinity T3744

Herstellungsverfahren	getuftet	
Polmaterial	100 % Polyamid	
Noppenzahl	281.000 /m ²	
Färbeverfahren	Stückfärbung	
Trägermaterial	Synthetik	
Rückenausrüstung	Textilrücken	
Poleinsatzgewicht ca.	1.665 g/m ²	
Gesamtgewicht ca.	2.500 g/m ²	
Polhöhe ca.	7,8 mm	
Gesamthöhe ca.	10,1 mm	
Lieferbreite	400 cm	
Rapportlänge		
Rapportbreite		
Eignung		CE 22 JAB Teppiche HEINZ ANSTOETZ KG Dammheider Str. 67 D-32052 Herford-Elverdissen EN 1307 JT-NO-022-06 EN 14041:2018-05 Notified Body: 0336 Floor covering to be used within a building * Im verklebten Zustand mit dem Kleber Thomsit T440
Farbechtheit / Lichtechtheit	ISO 105-B02: 5	
Reibechtheit nass / trocken	ISO 105-X12: 4-5	
Wasserechtheit	ISO 105-E01: 4-5	
Meerwasserechtheit		
Chlorwasserechtheit		
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302 : 0,15 m ² /KW	
Brandklasse	EN 13501-01 Bfl-s1 Im verklebten Zustand mit dem Kleber Thomsit T440	
Trittschalldämmung	EN ISO 140-8: 31 dB	
Schallabsorbtionsgrad	α_w 0,20	
Mottenschutz		

Technische Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor.

Version: 26.01.2022