

tisca textiles

living
commercial
mobility
sports



TISCA

Tisca Tweed
100% reine Schurwolle





Tisca Tweed ist ein hochwertiger, gewebter Wollteppich mit klassischem, 2-farbigem Tweed-Charakter aus 100% reiner Schurwolle für den Wohn-, aber auch für den Objektbereich.



Was Tisca Tweed auszeichnet.

- Ein hochwertiger Wollteppich mit klassischem, 2-farbigem Tweed-Charakter.
- 100% reine Schurwolle (Neuseeland).
- Ein hohes Poleinsatzgewicht von 1400g/m² und eine Poldicke von 5.5mm gewähren angenehmen Komfort.
- Durch die Warenbreite von 460 cm können Fugen reduziert werden.
- Schurwolle ist ein nachwachsender, biologisch abbaubarer Rohstoff.
- Natürliche Regulierung des Raumklimas.
- Hohe Schall- und Wärmedämmung.
- Gewebt im Appenzellerland in der Schweiz.

Die mehr oder weniger stark kontrastierenden Garnfarben prägen die herbe Eleganz dieses grobnoppigen, körnigen Teppichbodens. Der robusten Erscheinung entsprechen durchaus auch die Werte für Beanspruchung und Komfort.

Tisca Tweed ist für eine intensive Beanspruchung im Objektbereich geeignet. Im Wohnbereich erträgt er auch die Beanspruchung von Stuhlrollen. Dazu verfügt er über einen angenehm hohen Trittkomfort.

Zudem bietet dieser Teppichboden alle Vorteile der umweltfreundlichen Wolle. Dieses bewährte Naturmaterial beeinflusst das Raumklima positiv, ist schmutzabweisend und schwer entflammbar.

Wolle verfügt auch über eine dauernde Elastizität, das ist eine gute Voraussetzung für das Wiedererholungsvermögen der Oberflächenstruktur und damit für die Langlebigkeit dieses Teppichbodens.

Tisca Tweed Colorits



crème
920



écru
921




camel
922



grège
925



stein
924



mocca
923



| Technische Daten | | D |
|--------------------------|--|---|
| Einsatzbereich | Arbeiten | |
| Zusatzeignungen | Stuhlrollen gelegentliche Nutzung, Fussbodenheizung | |
| Beanspruchung | EN 1307: Geschäftsbereich normal (32) | |
| Komfort | EN 1307: LC3 | |
| Herstellungsart | gewebt, 2-farbig | |
| Oberflächenstruktur | Schlingenflor | |
| Polmaterial | Reine Schurwolle, Neuseeland | |
| Trägermaterial | synthetisch | |
| Rückenausrüstung | Latex | |
| Poleinsatzgewicht | ca. 1450 g/m ² | |
| Gesamtgewicht | ca. 2400 g/m ² | |
| Polnoppenzahl | ca. 27300 /m ² | |
| Poldicke | ca. 5,5 mm | |
| Gesamtdicke | ca. 8,0 mm | |
| Schadstoffprüfung | PRODIS GuT Nr. 14856 | |
| Brandverhalten | VKF RF2 / EN 13501-1 Cfl-s1 (lose) | |
| Trittschalldämmung | ca. 27 dB ΔL _w | |
| Wärmedurchlasswiderstand | ca. 0,14 m ² · K/W | |
| Breite | ca. 460 cm | |
| Rollenlänge | ca. 30 lfm | |
| Anzahl Lagerfarben | 6 | |
| Sonderfarben | min. 1500 m ² (Preis auf Anfrage) | |
| Lieferform | Rollen / Coupons in Originalbreite / Schnittmass | |
| Verlegung | siehe Tisca Verlegeanleitung | |

| Technical data | | E |
|----------------------------|--|---|
| application | contract areas | |
| additional applications | chairs with castors occasional use, floor-heating | |
| use | EN 1307: commercial general (32) | |
| comfort | EN 1307: LC3 | |
| construction | woven, two coloured | |
| texture | loop pile | |
| pile material | Pure New Wool, New Zealand | |
| primary backing | synthetic | |
| secondary backing | latex | |
| total pile weight | approx. 1450 g/m ² (41 oz/sq yd) | |
| total weight | approx. 2400 g/m ² (71 oz/sq yd) | |
| number of tufts | approx. 27300 /m ² (22800 /sq yd) | |
| pile thickness | approx. 5,5 mm (7/32") | |
| total thickness | approx. 8,0 mm (5/16") | |
| contaminant test | PRODIS GuT no. 14856 | |
| flammability | VKF RF2 / EN 13501-1 Cfl-s1 (unglued) | |
| impact sound insulation | approx. 27 dB ΔL _w | |
| thermal insulation | approx. 0,14 m ² · K/W | |
| width | approx. 460 cm (15'1") | |
| length of roll | approx. 30 m (98') | |
| number of colours in stock | 6 | |
| special colours | from 1500 m ² (1800 sq yd) price upon request | |
| availability | rolls / cuts / cut to size | |
| installation method | see Tisca installation instructions | |

Erstellt: 28.09.2023 | Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.
ISO 9001 zertifiziert | EN AS 9100 zertifiziert



| Données techniques | | F |
|-----------------------------|---|---|
| domaines d'utilisation | usage professionnel | |
| autres qualifications | roulettes de chaise emploi occasionnel, chauffage au sol | |
| classe d'utilisation | EN 1307: professionnel général (32) | |
| classe de confort | EN 1307: LC3 | |
| fabrication | fissé, bicolore | |
| structure de la surface | bouclé | |
| matière du poil | Pure Laine Vierge, Nouvelle-Zélande | |
| support | synthétique | |
| dos | latex | |
| poids du poil total | env. 1450 g/m ² | |
| poids total | env. 2400 g/m ² | |
| nombre de points | env. 27300 /m ² | |
| épaisseur du poil | env. 5,5 mm | |
| épaisseur totale | env. 8,0 mm | |
| substances nocives | PRODIS GuT no. 14856 | |
| réaction au feu | VKF RF2 / EN 13501-1 Cfl-s1 (pose libre) | |
| absorption du bruit des pas | env. 27 dB ΔL _w | |
| résistance thermique | env. 0,14 m ² · K/W | |
| largeur | env. 460 cm | |
| longueur des rouleaux | env. 30 m | |
| nombre de coloris en stock | 6 | |
| coloris spéciaux | dès 1500 (prix sur demande) | |
| mode de livraison | rouleaux / coupons en largeur originale / sur mesure | |
| pose | voir l'instruction de pose Tisca | |

| Dati tecnici | | I |
|--------------------------------|---|---|
| zona di applicazione | uffici | |
| altri utilizzi | sedie a rotelle uso occasionale, pavimenti a pannelli radianti | |
| classificazione d'utilizzo | EN 1307: commerciale normale (32) | |
| classificazione di comfort | EN 1307: LC3 | |
| fabbricazione | tessuto, bicolore | |
| struttura della superficie | bouclé | |
| composizione felpa | Pura Lana Vergine, Nuova Zelanda | |
| supporto di tessitura | synthetic | |
| rovescio | latex | |
| peso felpa totale | ca. 1450 g/m ² | |
| peso totale | ca. 2400 g/m ² | |
| numero punti | ca. 27300 /m ² | |
| spessore felpa | ca. 5,5 mm | |
| spessore totale | ca. 8,0 mm | |
| sostanze nocive | PRODIS GuT no. 14856 | |
| classe reazione al fuoco | VKF RF2 / EN 13501-1 Cfl-s1 (posa senza colla) | |
| isolamento ai rumori d'impatto | ca. 27 dB ΔL _w | |
| isolamento termico | ca. 0,14 m ² · K/W | |
| larghezza | ca. 460 cm | |
| lunghezza dei rotoli | ca. 30 m | |
| numero dei colori in stock | 6 | |
| colori speciali | da 1500 m ² (prezzo su richiesta) | |
| disponibile | rotoli / tagli / tagli su misura | |
| posa | vedi istruzioni di posa Tisca | |



1658-CPR-3403

productfinder.tisca.com

