

# AKO<sup>®</sup> ELASTIC 4,5



**Premium Teppichunterlage** stoppt Teppiche auf allen **glatten** Böden (z. B. Fliesen, Steinböden, Laminat, Holzböden etc.).

**Plain Premium carpet underlay** avoids carpets and rugs from slipping on all **smooth** floorings (e.g. ceramic and stone floorings, laminated and wooden floorings, etc.).

» **Besonders geeignet für Orientteppiche**  
Especially suitable for Oriental Rugs

» **Sehr hohe Rutschfestigkeit und hoher Gehkomfort**  
High slip resistance and comfortable when walking on it

» **Hervorragende Trittschalldämmung**  
Excellent impact sound insulation

» **Schützt den Teppich vor vorzeitigem Verschleiß und Beschädigungen**  
Protects your carpet from premature wear



AK0077

**A. Kolckmann GmbH**  
Obere Schlosstraße 140  
73553 Alfdorf (Germany)  
Telefon +49 (0)7172 304-0  
Telefax +49 (0)7172 304-99  
ako@kolckmann.de  
www.kolckmann.de



Wir stehen auf Sicherheit  
We believe in safety

10 Jahre Garantie  
bei zweckentsprechender  
Benutzung  
10 years guarantee  
if used according to our  
specifications

ELASTIC 4,5	ELASTIC 4.5
<b>Farbe, Struktur</b> beige, vollflächig	<b>Colour, Texture</b> beige, plain
<b>Rollenware</b> Länge: 30 m Breite: 60 · 80 · 110 · 160 cm Länge: 20 m Breite: 190 · 240 · 290 cm Auch als Coupon erhältlich! Couponaufschlag gemäß Preisliste.	<b>Rolls</b> Length: 30 m Width: 60 · 80 · 110 · 160 cm Length: 20 m Width: 190 · 240 · 290 cm Made-to-order is possible.
<b>Verkaufsfertige Unterlagen</b> 160 x 225 cm · 190 x 290 cm · 240 x 340 cm 190 x 240 cm · 240 x 290 cm · 290 x 390 cm	<b>Pre-Cuts</b> 160 x 225 cm · 190 x 290 cm · 240 x 340 cm 190 x 240 cm · 240 x 290 cm · 290 x 390 cm
<b>Stufenmatten</b> 25 x 60 cm (VE 25 Stück) 25 x 80 cm (VE 25 Stück)	<b>Angle Stair Mats</b> 25 x 60 cm (PU 25 pcs) 25 x 80 cm (PU 25 pcs)
<b>Zusammensetzung</b> PES/Glasgarn Gewebe beidseitig beschichtet mit spezieller PVC-Paste.	<b>Structure</b> PES/glass fibre yarn coated on both sides with a special PVC-foam.
<b>Stärke</b> ca. 4,5 mm	<b>Thickness</b> approx. 4.5 mm
<b>Trittschallschutz</b> 29 db	<b>Sound insulation</b> 29 db
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b> 1/λ = 0,09 m² K/W	<b>Improved insulation</b> 1/λ = 0.09 m² K/W
<b>Zertifikat</b> 	<b>Certificate</b> 
<b>VERLEGEHINWEIS</b> » Bei Versiegelungen mit Wasserlacken empfehlen wir vor dem Auflegen der Unterlage eine Aushärtungszeit der Versiegelung von mindestens 3 Monaten. » Nur geeignet bei lösemittelfreien Öl- und Wachsversiegelungen. » Bei Nässe keine Haft- und keine Antirutschwirkung!	<b>INSTRUCTION</b> » If the flooring is treated with water-based lacquers, allow at least 3 months full drying time before using this product. » Only suitable on floorings treated with solvent-free sealants. » No adhesion when wet!



A. Kolckmann GmbH  
Obere Schloßstraße 140  
73553 Alfdorf (Germany)  
Telefon +49 (0)7172 304-0  
Telefax +49 (0)7172 304-99  
ako@kolckmann.de  
www.kolckmann.de

